# iLatex Polymerzusatz

Sicherheitsdatenblatt — Polymerlatex-Zusatz für zementgebundene Mörtel

SDB · 16 ABSCHNITTE

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, sowie der türkischen Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische erstellt.

## 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

| | |
|---|---|
| **Produktname** | DRYVATEC L101 iLatex |
| **Produktnummer** | 510 |
| **Identifizierte Verwendung** | Haftungs- und Dichtigkeitszusatz für zementgebundene Mörtel, Estriche und Ausbesserungen |
| **Verwendungen, von denen abgeraten wird** | Jede andere als die identifizierte Verwendung |
| **Lieferant** | İMG Teknoloji ve Yapı Kimyasalları A.Ş.<br>Aydınevler Mah. Kırçiçeği Cad. No:25/F Maltepe / İstanbul · TÜRKİYE<br>Tel: +90 850 532 6 999 · www.dryvatec.com.tr |
| **Notrufnummer** | DRYVATEC: +90 850 532 6 999<br>Nationales Giftinformationszentrum (Türkei): 114 · Rettungsdienst: 112 · Feuerwehr: 110 |

## 2 MÖGLICHE GEFAHREN

| | |
|---|---|
| **Physikalische Gefahren** | Nicht als gefährlich eingestuft |
| **Gesundheitsgefahren** | Nicht als gefährlich eingestuft — trägt aufgrund des Konservierungsmittels einen Sensibilisierungshinweis |
| **Umweltgefahren** | Nicht als gefährlich eingestuft |
| **Signalwort** | ACHTUNG |
| **Gefahrenhinweise** | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| **Sicherheitshinweise** | P261 Einatmen von Staub vermeiden.<br>P264 Nach Gebrauch kontaminierte Haut gründlich waschen.<br>P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.<br>P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.<br>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.<br>P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br>P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.<br>P501 Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
| **Ergänzende Kennzeichnung** | EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| **Enthält** | Konservierungsmittel (CMIT/MIT 3:1) |
| **Sonstige Gefahren** | Nach den uns vorliegenden Informationen enthält das Produkt keinen als PBT oder vPvB eingestuften Stoff über 0,1 %. |

## 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoffe: Nicht anwendbar. Gemische:

| BESTANDTEIL | CAS / EG-NR. | REACH | ANTEIL | EINSTUFUNG |
|---|---|---|---|---|
| Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 55965-84-9 — | 01-2120764691-48-0000 | < 1 % | Akute Tox. 3 — H301<br>Akute Tox. 3 — H311<br>Sens. Haut 1 — H317<br>Gewässergef. akut 1 — H400<br>Gewässergef. chron. 1 — H410 |

Der Gehalt an Konservierungsmittel im Gemisch liegt unter der Einstufungsgrenze; da es bei sensibilisierten Personen jedoch eine Reaktion auslösen kann, ist der Hinweis EUH208 auf dem Etikett angebracht.

Die übrigen Bestandteile sind nicht als gefährlich eingestuft oder liegen unterhalb der Berücksichtigungsgrenze. Der vollständige Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

## 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Hinweise** | Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Dieses Sicherheitsdatenblatt dem medizinischen Personal vorlegen. |
| **Einatmen** | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer für die Atmung bequemen Lage ruhig lagern. Bei anhaltender Atemwegsreizung ärztlichen Rat einholen. |
| **Verschlucken** | Mund gründlich mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen. |
| **Hautkontakt** | Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit viel Wasser waschen. Bei anhaltender Rötung oder Juckreiz ärztlichen Rat einholen. |
| **Augenkontakt** | Mit Wasser spülen. Augen nicht reiben. Mindestens 10 Minuten spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und die Lider weit spreizen. Sofort ärztlichen Rat einholen. |
| **Symptome und Wirkungen** | Haut: Rötung, Reizung, bei sensibilisierten Personen allergische Reaktion. Augen: schwere Reizung und Schädigung, Schmerz, Rötung. Einatmen: Reizung von Hals und Nase, Husten. |
| **Ärztliche Behandlung** | Symptomatisch behandeln. Bei Augenschädigung ist eine augenärztliche Untersuchung durchzuführen. |

## 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

| | |
|---|---|
| **Geeignete Löschmittel** | Das Produkt ist nicht brennbar. Löschmittel dem umgebenden Brand anpassen: Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschpulver oder Sprühwasser. |
| **Ungeeignete Löschmittel** | Keinen Wasservollstrahl verwenden, da hierdurch der Brand verteilt werden kann. |
| **Gefährliche Verbrennungsprodukte** | Thermische Zersetzungsprodukte können gefährliche Gase und Dämpfe enthalten. |
| **Hinweise für die Brandbekämpfung** | Umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Überdruck und Feuerwehrschutzkleidung nach EN 469 tragen. |

## 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

| | |
|---|---|
| **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** | Die in Abschnitt 8 genannte Schutzausrüstung verwenden. Den Bereich lüften. |
| **Umweltschutzmaßnahmen** | Freisetzung in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich vermeiden. |
| **Reinigungsverfahren** | Mit inertem Aufsaugmaterial aufnehmen. Der aufgenommene Abfall wird in einem geschlossenen Behälter der Entsorgung zugeführt. |
| **Verweis auf andere Abschnitte** | Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8, Gesundheitsgefahren Abschnitt 11, Entsorgung Abschnitt 13. |

## 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

| | |
|---|---|
| **Sichere Handhabung** | Den Arbeitsbereich lüften. Die in Abschnitt 8 genannte Schutzausrüstung verwenden. |
| **Arbeitshygiene** | Bei Verunreinigung der Haut sofort waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. |
| **Lagerbedingungen** | 12 Monate im Originalgebinde, trocken und kühl sowie vor Frost geschützt gelagert. Latexemulsionen trennen sich nach dem Gefrieren in Phasen und verlieren ihre Wirkung. |
| **Lagerklasse** | Chemikalienlager. |
| **Spezifische Endanwendungen** | Die identifizierten Verwendungen sind in Abschnitt 1.2 beschrieben. |

## 8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

| | |
|---|---|
| **Kontrollparameter** | Für die Bestandteile sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte festgelegt. |
| **Technische Schutzmaßnahmen** | Für ausreichende Lüftung sorgen. |
| **Augen- / Gesichtsschutz** | Es ist eine zugelassene dicht schließende Schutzbrille zu tragen. |
| **Handschutz** | Schutzhandschuhe tragen. Der geeignete Handschuh ist in Abstimmung mit dem Handschuhlieferanten auszuwählen, der Angaben zur Durchbruchzeit machen kann. |
| **Atemschutz** | Bei unzureichender Lüftung geeigneten Atemschutz verwenden. |
| **Körperschutz** | Langärmelige Arbeitskleidung ist zu tragen. |
| **Umweltschutzmaßnahmen** | Gebinde bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten. |

## 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Aussehen** | Flüssig (Emulsion) |
| **Farbe** | Weiß |
| **Geruch** | Schwach, charakteristisch |
| **pH-Wert** | 8 – 10 |
| **Dichte (20 °C)** | 1,00 – 1,05 g/cm³ |
| **Feststoffgehalt** | 40 – 50 % |
| **Flammpunkt** | Nicht anwendbar |
| **Entflammbarkeit** | Nicht brennbar |
| **Löslichkeit** | Mit Wasser mischbar |
| **Explosive Eigenschaften** | Keine Daten verfügbar |
| **Oxidierende Eigenschaften** | Nicht anwendbar |

## 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

| | |
|---|---|
| **Reaktivität** | Für dieses Produkt ist keine reaktive Gefahr bekannt. |
| **Chemische Stabilität** | Unter den empfohlenen Lagerbedingungen stabil. |
| **Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** | Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. |
| **Zu vermeidende Bedingungen** | Frost. |
| **Unverträgliche Materialien** | Starke Oxidationsmittel und starke Säuren. |
| **Gefährliche Zersetzungsprodukte** | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung tritt keine Zersetzung ein. |

## 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

| | |
|---|---|
| **Ätz- / Reizwirkung auf die Haut** | Verursacht Hautreizungen. |
| **Schwere Augenschädigung / -reizung** | Verursacht schwere Augenschäden. |
| **Sensibilisierung der Atemwege** | Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| **Sensibilisierung der Haut** | Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). |
| **Keimzell-Mutagenität** | Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| **Karzinogenität** | Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| **Reproduktionstoxizität** | Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| **STOT** | Einmalige Exposition: Reizung der Atemwege (H335). Wiederholte Exposition: die Einstufungskriterien sind nicht erfüllt. |
| **Aspirationsgefahr** | Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

## 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

| | |
|---|---|
| **Ökotoxizität** | Das Produkt ist nicht als umweltgefährlich eingestuft. |
| **Persistenz und Abbaubarkeit** | Keine Daten verfügbar. |
| **Bioakkumulationspotenzial** | Keine Daten verfügbar. |
| **Mobilität im Boden** | Keine Daten verfügbar. |
| **PBT- / vPvB-Beurteilung** | Das Produkt enthält keinen als PBT oder vPvB eingestuften Stoff über 0,1 %. |
| **Andere schädliche Wirkungen** | Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. |

## 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

| | |
|---|---|
| **Abfallbehandlung** | Nicht verwendetes Produkt und verunreinigte Gebinde sind gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften zugelassenen Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |
| **Ausgehärtetes Produkt** | Das ausgehärtete Produkt kann als inerter Abfall behandelt werden. |
| **Verpackung** | Gebinde sind restlos zu entleeren. Nicht gereinigte Gebinde werden wie das Produkt entsorgt. |
| **Abfallschlüssel** | Der Abfallschlüssel ist vom Verwender entsprechend dem Anwendungsbereich und den geltenden Abfallvorschriften festzulegen. |

## 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

| | |
|---|---|
| **Straße (ADR/RID)** | Kein Gefahrgut im Sinne der Vorschriften. |
| **See (IMDG)** | Kein Gefahrgut im Sinne der Vorschriften. |
| **Luft (ICAO/IATA)** | Kein Gefahrgut im Sinne der Vorschriften. |
| **UN-Nummer** | Nicht anwendbar. |
| **Umweltgefahren** | Das Produkt ist nicht als umweltgefährlich eingestuft. |
| **Besondere Vorsichtsmaßnahmen** | Die Gebinde sind aufrecht und dicht verschlossen zu befördern. |

## 15 RECHTSVORSCHRIFTEN

| | |
|---|---|
| **Rechtsvorschriften** | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II in der geltenden Fassung.<br>Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) über Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung.<br>Türkei: Verordnung über Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Gemische (ABl. 29204 vom 13.12.2014); SEA-Verordnung (ABl. 28848); KKDİK-Verordnung (ABl. 30105). |
| **Stoffsicherheitsbeurteilung** | Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. |

## 16 SONSTIGE ANGABEN

| | |
|---|---|
| **Gefahrenhinweise (vollständiger Wortlaut)** | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| **Abkürzungen** | STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizität · PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch · vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar · ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße · IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen |
| **Ausgabe** | Ausgabe 1.0 — Juli 2026. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle vorherigen Fassungen. |
| **Haftungsausschluss** | Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beruhen auf den uns zum Zeitpunkt der Ausstellung vorliegenden Informationen und beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen; sie sind nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften auszulegen. Der Verwender ist verpflichtet, das Produkt im Hinblick auf seine eigenen Verwendungsbedingungen zu beurteilen. |